呼線
エアー通線
地中線工具
電動入線機
ケーブルグリップ
管内清掃用具
ロープ
入線潤滑剤
ケーブル索引具
リール
圧着工具
ペンチ ニッパー
各種カッター
ストリッパー
ナイフ・ノコ
ドライバー レンチ
ハンマー その他工具
電動工具
レーザー墨出し器
検電器
計測器
切削工具
掃除・養生用具
電設化成品
パーツ& ツールボックス
車載用収納
ランプ チェンジャー
高所工具・台車
腰回り品 安全保護具
収納具
アンカー・ネジ
ケーブル 保護収納
ポール用 支持金具
ケーブルタイ 配線支持具
電線コネクター
液体ラバー
絶縁防水テープ
エアコン部材
水中照明器具
防水照明器具
作業用照明器具
LEDライト
ソーラー キャッチャー
投光器型 作業照明
スリム 照明器具
イタリアン セレクト照明
LEDブラケット
植物育成・農業用
ランプ
注意喚起点滅灯
装飾用点滅灯
電飾看板 サイン
センサー コントローラー
LANツール キット
LANチェッカー
LAN工具
モジュラープラグ
モジュラージャック
LANケーブル
ハブ
ラックケース
モニター用アーム
光ファイバー機材
BNC・同軸 工具・機材

デジタルリーククランプテスター

活線のまま漏電チェックが簡単にできる

- 0.01mA単位の微少（漏洩）電流を測定できる
- デジタル&バーグラフのダブル表示でわかりやすい
- 見やすい大型液晶画面
- オートパワーオフ機能付（約30分後）
- 比較測定できます（ZERO ボタン）
- 測定中の最大値、最小値を切換表示できる（Max/Min ボタン）
- 測定中の値を保持できる（HOLD ボタン）
- 電気機器、家電製品等のメンテナンス新築時のチェックに

二重絶縁

漏電チェック (40m A / 400mA)

二重絶縁でゴム手袋なしでもOK！

収納ケース付

最大測定導体径	φ30mm
表示	大型液晶画面　4桁
精度	±1.5% ±3dgts(50/60Hz)
データホールド	「HOLD」キーにより測定値を固定
電池消耗表示	動作電圧以下のとき「B」マーク点灯
過負荷表示	デジタル表示が点滅します
測定電路電圧	AC600V以下
使用温湿度	−10～50℃　85% RH以下（但し結露がないこと）
保存温湿度	−20～60℃　75% RH以下（但し結露がないこと）
使用電池	単3形乾電池×2（動作確認用付属）
サイズ	210mm×62mm×35.6mm
質量	200g
付属品	収納ケース、取扱説明書、単三乾電池×2

品　番	標準販売価格
CP-004	￥42,600

ポケットデジメーター

ポケットサイズで高機能

- テストリードがワンタッチで本体へ収納できます（コードリール機能）
- バーグラフ表示・大型液晶・オートパワーオフ機能

直流電圧 (DC0.1mV～500V※)

交流電圧 (AC1mV～500V※)

抵　抗 (0.1Ω～32MΩ)

導通チェック

ダイオード測定

電池測定

■仕様

表示	最大有効表示3200カウント　＋32バーグラフ 極性自動切換「−」符合のみ表示 オーバー表示「OL」（交直電圧500Vレンジを除く）
電池電圧表示	動作電圧以下の時「B」マークが点灯
使用電池	アルカリボタン電池　LR-44×2 （動作確認用付属）
サイズ	幅72×奥行22.5×高さ114mm
質量	約110g

	測　定　範　囲　（確　度）
直流電圧	DC0.1mV～500V※ （0.7% rdg±3dgt/3.2V）
交流電圧 （50/60Hz）	AC1mV～500V※ （2.3% rdg±6dgt/3.2V）
抵抗	0.1Ω～32MΩ （2.0% rdg±3dgt/3.2KΩ）

※弱電用なので250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

品　番	標準販売価格
DM-500	￥6,900

ポケットデジメーター

超薄型・多機能タイプ 4000カウント大型液晶表示

- 相対値測定機能、周波数測定機能付

直流電圧　ダイオード測定

交流電圧　静電容量

抵　抗　周波数測定

導通チェック　DUTY

■ 仕様

動作方式	△Σ方式
レンジ切替え	オートレンジ
極性	自動切り換え（−のみ表示）
交流検波方式	平均値方式 （平均値を実効値に換算）
付属機能	データホールド、 オートパワーオフ（約30分）
使用温湿度範囲	0～40℃　80% RH以下 結露の無いこと
使用環境条件	高度2000m以下　環境汚染度
使用電池	コイン形リチウム電池 CR2032×1 （動作確認用付属）
消費電力	約6mW TPY（DCVにて）
サイズ	幅59×奥行8.6×高さ99mm
質量	約65g

■ 電気的性能

直流電圧レンジ	400mV、4V、40V、400V、500V
交流電圧レンジ	4V、40V、400V、500V
抵抗レンジ	400Ω、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	10-60以下で発音 開放電圧 約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧 約1.5V
静電容量	40nF、400nF、4μF、40μF、100μF
周波数	5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz
DUTY	0.1～99%

※弱電用なので250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

品　番	標準販売価格
DM-500S	￥4,980

アナログテスター

10機能23レンジ 電気工事、電気設備保守・管理業務に！

- 夜間でも見やすいLED照明付

直流電圧　周波数測定

交流電圧　静電容量

直流電流　温　度

交流電流　導通チェック

抵　抗　ダイオード測定

温度測定用テストリード

測定用テストリード（黒/赤）

■ 測定範囲

直流電圧	250mV、2.5V、25V、250V、600V（±3%フルスケール）
交流電圧	200mV、2V、20V、200V、600V（±4%フルスケール）
直流電流	25μA、25mA、250mA、10A（±3%フルスケール）
交流電流	25μA、25mA、250mA、10A（±5%フルスケール）
抵抗	200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ（±3%フルスケール）
導通測定	音声指示：約30Ω以下　測定電圧：約2.4V
ダイオード測定	測定電流：1.0／0.6mA　測定電圧：約2.4V
周波数測定	20kHz、入力電圧：≧50mV…≦10V（±3%フルスケール）
静電容量	2nF、20nF、200nF、2μF、20μF（±5%フルスケール）
温度測定	-40℃～150℃　-40～300F（±3%フルスケール）

■ 仕様

サイズ	180×91×48mm
質量	約330g（電池込）
使用電池	006P・9V形乾電池×1
ヒューズ	5×20mm 250mA/250V　6×25mm 10A/250V
セット内容	測定用テストリード（赤・黒　各1本）、温度測定用テストリード、006P・9V形乾電池×1（動作確認用）、ヒューズ

品　番	標準販売価格
DAM-600DX	￥10,800

アナログテスター

直流電圧

交流電圧

直流電流

抵　抗

低周波出力

5機能13レンジ　小型・軽量・ポケットサイズ

測定用テストリード（黒・赤）

■ 測定範囲

直流電圧（DCV）	10、50、250、500V（±4%Fs）
交流電圧（ACV）	10、50、250、500V（±5%Fs）
直流電流（DCA）	0.5mA、50mA、250mA（±4%Fs）
抵抗	×10、×1K（±4% 目盛長の）
低周波出力	−10dB～+56dB（±5%Fs）

■ 仕様

サイズ	97×65×33mm
質量	110g（電池込）
使用電池	単3形乾電池×1
ヒューズ	0.5A／250V　φ5×20mm
セット内容	本体、テストリード（赤・黒 各1本）、単3形乾電池×1（動作確認用）

品　番	標準販売価格
★DAM-500	￥3,700

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。